Aural Sculpture

NYMOS

Materialliste zum Gehäuse, unverbindliche Empfehlung, ohne Hilfs- und Füllmaterial, ohne interne Verdrahtung, ohne Lackierungen, Beschichtungen etc.

Pos.	Bezeichnung	Anz.	Funktion/ Zweck/ Anmerkungen
1	Davis 13KLV5A	2	Tiefton-Lautsprechertreiber
2	Scanspeak D2004/602000	1	Hochtonlautsprecher
3	Zylinderschraube ISO 4762 M4 x 20	8	Befestigung Tieftöner
4	Vierkantmuttern DIN 562 M4, Edelstahl	8	Befestigung Tieftöner
5	Zylinderschraube ISO 4762 M3 x 12	3	Befestigung Hochtöner
6	Vierkantmuttern DIN 562 M3, Edelstahl	3	Befestigung Hochtöner
7	Gerätebuchse oder -stecker für Anschluss an externe passive Frequenzweiche (2-Wege), mind. 3-polig verdrahtet für internen Lautsprecheranschluss	1	z.B. ODU G32KxC-Pxxxxxx-xx00 gehäuseseitige Einbauöffnung ø20,2mm (M20)
7b	*alt. Gerätebuchse oder -stecker für Anschluss an 2-Kanal-Endstufe, mind. 4-polig verdrahtet für internen Lautsprecheranschluss*	*1*	*s.o.*
8	Rohrelement 38mm x 3mm, L = 80mm (min.)	1	Stahl oder Aluminium, zur Aufnahme des Gehäuses und Verbindung mit einem geeigneten Ständer (ggf. integral)

Alle Angaben ohne Gewähr